

LG Airconditioners voor een gezonde binnenruimte

Het **AirCare Complete System™** zorgt ervoor dat je gezonde, gezuiverde lucht kunt inademen.



DUAL Inverter



Google Assistant



Betere oplossingen voor **uitstekende** **luchtkwaliteit**

LG snapt dat wanneer u voor uw huis of kantoor airconditioning aanschaft, u alleen met het beste genoegen neemt. Daarom werken wij onafgebroken aan de ontwikkeling van innovatieve klimaatbeheersingsoplossingen die zorgen voor comfort, energiezuinigheid en uitstekende betrouwbaarheid.

Onze superieure invertertechnologie biedt eersteklas koeling en verwarming en verlaagt daarbij het energieverbruik aanzienlijk. Deze geavanceerde energiebesparende technologie voldoet aan de laatste Europese energie-normen en is ideaal voor consumenten die zich bewust zijn van hun energieverbruik en dit willen verlagen.

LG tilt energiezuinigheid naar een volledig nieuw niveau met producten met het label A+++ die gebruik maken van de innovatieve Active Energy Control-technologie. Onze nieuwe lichting airconditioners creëert een schonere, aangename woonomgeving door onze gepatenteerde luchtzuiveringstechnologie met krachtige en effectieve luchtfilters, die u beschermen tegen door de lucht verspreide virussen en allergenen en zelfs vieze luchtjes verwijderen. Naast de verbeterde luchtkwaliteit zijn de airconditioners van LG ook indrukwekkend stil.

USP's

- Extreem duurzaam
- 10 jaar garantie op de compressor
- Goldfin coating
- Active Energy Control functie
- Comfort
- Laag energieniveau
- Verschillende filters tegen nare luchtjes, bacteriën, allergenen en fijn stof
- Snel koelen & verwarmen
- Smart functie voor bediening op afstand
- Voice bediening





ARTCOOL Mirror
DUAL Inverter



Deluxe

DUAL Inverter



Prestige

DUAL Inverter



Standard Plus

DUAL Inverter



ARTCOOL Gallery

DUAL Inverter



Met Luchtreiniger

DUAL Inverter

DUALCOOL ThinQ™



ARTCOOL Mirror

DUAL Inverter UVnano™



Unit				9k		12k		18k		24k	
Binnendeel				AC09BK NSJ		AC12BK NSJ		AC18BK NSK		AC24BK NSK	
Capaciteit	Koelen	Min / Nom / Max	kW	0.89 / 2.50 / 3.70		0.89 / 3.50 / 4.04		0.90 / 5.00 / 5.50		0.90 / 6.60 / 7.42	
	Verwarmen +7°C	Min / Nom / Max	kW	0.89 / 3.30 / 4.10		0.89 / 4.00 / 5.10		0.90 / 5.80 / 6.40		0.90 / 7.50 / 8.64	
S.E.E.R.				7.0		6.6		7.0		6.9	
S.C.O.P.				Gemiddeld / Warmer		4.0 / 4.9		4.0 / 4.9		4.3 / 5.3	
Energie Label				Koelen / Verwarmen (Gemiddeld)		A++ / A+		A++ / A+		A++ / A+	
Geluidsniveau	Koelen	S/L/M/H	dB(A)	19 / 27 / 35 / 41		19 / 27 / 35 / 41		31 / 34 / 39 / 44		31 / 34 / 42 / 47	
	Verwarmen	L/M/H	dB(A)	27 / 35 / 41		27 / 35 / 41		34 / 39 / 44		34 / 42 / 47	
Afmetingen				mm		837*308*192		837*308*192		998*345*212	
Netto gewicht				kg		9.9		9.9		12.8	
Koudemiddel				R32		R32		R32		R32	
Buitendeel				AC09BK UA3		AC12BK UA3		AC18BK UL2		AC24BK U24	
Geluidsniveau	Koelen	Hoog	dB(A)	48		48		53		54	
	Verwarmen	Hoog	dB(A)	50		50		55		57	
Afmetingen				mm		717*495*230		717*495*230		770*545*288	

ARTCOOL Beige

DUAL Inverter UVnano™



Unit				9k		12k		18k		24k	
Binnendeel				AC09BK NSJ		AC12BK NSJ		AC18BK NSK		AC24BK NSK	
Capaciteit	Koelen	Min / Nom / Max	kW	0.89 / 2.50 / 3.70		0.89 / 3.50 / 4.04		0.90 / 5.00 / 5.50		0.90 / 6.60 / 7.42	
	Verwarmen +7°C	Min / Nom / Max	kW	0.89 / 3.30 / 4.10		0.89 / 4.00 / 5.10		0.90 / 5.80 / 6.40		0.90 / 7.50 / 8.64	
S.E.E.R.				7.0		6.6		7.0		6.9	
S.C.O.P.				Gemiddeld / Warmer		4.0 / 4.9		4.0 / 4.9		4.3 / 5.3	
Energie Label				Koelen / Verwarmen (Gemiddeld)		A++ / A+		A++ / A+		A++ / A+	
Geluidsniveau	Koelen	S/L/M/H	dB(A)	19 / 27 / 35 / 41		19 / 27 / 35 / 41		31 / 34 / 39 / 44		31 / 34 / 42 / 47	
	Verwarmen	L/M/H	dB(A)	27 / 35 / 41		27 / 35 / 41		34 / 39 / 44		34 / 42 / 47	
Afmetingen				mm		837*308*192		837*308*192		998*345*212	
Netto gewicht				kg		9.9		9.9		12.8	
Koudemiddel				R32		R32		R32		R32	
Buitendeel				AB09BK UA3		AB12BK UA3		AB18BK UL2		AB24BK U24	
Geluidsniveau	Koelen	Hoog	dB(A)	48		48		53		54	
	Verwarmen	Hoog	dB(A)	50		50		55		57	
Afmetingen				mm		717*495*230		717*495*230		770*545*288	

Prestige

DUAL Inverter



Unit				9k		12k	
Binnendeel				F09MT NSM		F12MT NSM	
Capaciteit	Koelen	Min / Nom / Max	kW	0.90 / 2.50 / 4.00		0.90 / 3.50 / 4.25	
	Verwarmen +7°C	Min / Nom / Max	kW	0.90 / 3.20 / 6.90		0.90 / 4.00 / 7.32	
S.E.E.R.				9.4		9.1	
S.C.O.P.				Gemiddeld / Warmer		5.1 / 6.60	
Energie Label				Koelen / Verwarmen (Gemiddeld)		A+++ / A+++	
Geluidsniveau	Koelen	S/L/M/H	dB(A)	19 / 27 / 35 / 40		19 / 27 / 35 / 40	
	Verwarmen	L/M/H	dB(A)	27 / 35 / 40		27 / 35 / 40	
Afmetingen				mm		875*295*235	
Netto gewicht				kg		11.0	
Koudemiddel				R32		R32	
Buitendeel				F09MT U24		F12MT U24	
Geluidsniveau	Koelen	Hoog	dB(A)	48		48	
	Verwarmen	Hoog	dB(A)	50		50	
Afmetingen				mm		870*650*330	

ARTCOOL Gallery


DUAL Inverter



Unit				9k		12k	
Binnendeel				A09FT NSF		A12FT NSF	
Capaciteit	Koelen	Min / Nom / Max	kW	0.89 / 2.50 / 3.70		0.89 / 3.50 / 4.04	
	Verwarmen +7°C	Min / Nom / Max	kW	0.89 / 3.30 / 4.10		0.89 / 4.00 / 5.10	
S.E.E.R.				6.8		6.6	
S.C.O.P.				Gemiddeld / Warmer		4.0 / 4.6	
Energie Label				Koelen / Verwarmen (Gemiddeld)		A++ / A+	
Geluidsniveau	Koelen	S/L/M/H	dB(A)	27/35/39/45		27/35/39/45	
	Verwarmen	L/M/H	dB(A)	35/39/45		35/39/45	
Afmetingen				mm		600*600*146	
Netto gewicht				kg		14.4	
Koudemiddel				R32		R32	
Buitendeel				A09FT UL2		A12FT UL2	
Geluidsniveau	Koelen	Hoog	dB(A)	51		51	
	Verwarmen	Hoog	dB(A)	51		51	
Afmetingen				mm		770*545*288	

Deluxe

DUAL Inverter UVnano™



Unit				9k	12k	18k	24k
Binnendeel				DC09RK NSJ	DC12RK NSJ	DC18RK NSK	DC24RK NSK
Capaciteit	Koelen	Min / Nom / Max	kW	0.89 / 2.50 / 3.70	0.89 / 3.50 / 4.04	0.90 / 5.00 / 5.50	0.90 / 6.60 / 7.42
	Verwarmen +7°C	Min / Nom / Max	kW	0.89 / 3.20 / 5.00	0.89 / 4.00 / 6.00	0.90 / 5.80 / 6.40	0.90 / 7.50 / 8.64
S.E.E.R.				7.9	7.6	7.0	6.9
S.C.O.P.	Gemiddeld / Warmer			4.6 / 5.4	4.6 / 5.4	4.3 / 5.3	4.3 / 5.3
Energie Label	Koelen / Verwarmen (Gemiddeld)			A++ / A++	A++ / A++	A++ / A+	A++ / A+
Geluidsniveau	Koelen	S/L/M/H	dB(A)	19 / 27 / 37 / 42	19 / 27 / 37 / 42	31 / 34 / 39 / 44	31 / 34 / 42 / 47
	Verwarmen	L/M/H	dB(A)	27 / 37 / 42	27 / 37 / 42	34 / 39 / 44	34 / 42 / 47
Afmetingen				837*308*189	837*308*189	998*345*210	998*345*210
Netto gewicht				9.1	9.1	11.9	12.7
Koudemiddel				R32	R32	R32	R32
Buitendeel				DC09RK UL2	DC12RK UL2	DC18RK UL2	DC24RK UL2
Geluidsniveau	Koelen	Hoog	dB(A)	49	49	53	54
	Verwarmen	Hoog	dB(A)	51	51	55	57
Afmetingen				770*545*288	770*545*288	770*545*288	870*650*330

Standard Plus

DUAL Inverter



Unit				9k	12k	18k	24k
Binnendeel				PC09SK NSJ	PC12SK NSJ	PC18SK NSK	PC24SK NSK
Capaciteit	Koelen	Min / Nom / Max	kW	0.89 / 2.50 / 3.70	0.89 / 3.50 / 4.04	0.90 / 5.00 / 5.50	0.90 / 6.60 / 7.42
	Verwarmen +7°C	Min / Nom / Max	kW	0.89 / 3.30 / 4.10	0.89 / 4.00 / 5.10	0.90 / 5.80 / 6.40	0.90 / 7.50 / 8.64
S.E.E.R.				7.0	6.6	7.0	6.9
S.C.O.P.	Gemiddeld / Warmer			4.0 / 4.9	4.0 / 4.9	4.3 / 5.3	4.3 / 5.3
Energie Label	Koelen / Verwarmen (Gemiddeld)			A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Geluidsniveau	Koelen	S/L/M/H	dB(A)	19 / 27 / 35 / 41	19 / 27 / 35 / 41	31 / 34 / 39 / 44	31 / 34 / 42 / 47
	Verwarmen	L/M/H	dB(A)	27 / 35 / 41	27 / 35 / 41	34 / 39 / 44	34 / 42 / 47
Afmetingen				837*308*189	837*308*189	998*345*210	998*345*210
Netto gewicht				8.7	8.7	11.9	12.7
Koudemiddel				R32	R32	R32	R32
Buitendeel				PC09SK UA3	PC12SK UA3	PC18SK UL2	PC24SK U24
Geluidsniveau	Koelen	Hoog	dB(A)	48	48	53	54
	Verwarmen	Hoog	dB(A)	50	50	55	57
Afmetingen				717*495*230	717*495*230	770*545*288	870*650*330

Met

Luchtreiniger

DUAL Inverter



Unit				9k	12k
Binnendeel				AP09RK NSJ	AP12RK NSJ
Capaciteit	Koelen	Min / Nom / Max	kW	0.89 / 2.50 / 3.70	0.89 / 3.50 / 4.00
	Verwarmen +7°C	Min / Nom / Max	kW	0.89 / 3.30 / 4.10	0.89 / 4.00 / 4.70
S.E.E.R.				6.6	6.2
S.C.O.P.	Gemiddeld / Warmer			4.0 / 5.0	4.0 / 5.0
Energie Label	Koelen / Verwarmen (Gemiddeld)			A++ / A+	A++ / A+
Geluidsniveau	Koelen	S/L/M/H	dB(A)	21 / 27 / 35 / 42	21 / 27 / 35 / 42
	Verwarmen	L/M/H	dB(A)	30 / 35 / 41	30 / 35 / 41
Afmetingen				857*348*189	857*348*189
Netto gewicht				9.5	9.5
Koudemiddel				R32	R32
Buitendeel				AP09RK UA3	AP12RK UA3
Geluidsniveau	Koelen	Hoog	dB(A)	48	48
	Verwarmen	Hoog	dB(A)	50	50
Afmetingen				717*495*230	717*495*230



10 jaar garantie op de compressor



Bij LG staat duurzaamheid en betrouwbaarheid hoog in het vaandel. Wij geven maar liefst 10 jaar* garantie op onze compressoren. Daardoor beschikt u niet alleen over een energiezuinige, maar ook een zeer betrouwbare airco. Bovendien zorgt de Dual Inverter technologie voor nog meer stabiliteit en een lager geluidsniveau.

*10 jaar garantie geldt alleen op de compressor en op aansluiten van 1 buitendeel met 1 binnendeel.

Plasmaster™ Ionizer PLUS

Plasmaster Ionizer+ filter* bevat meer dan 3 miljoen ionen die de lucht steriliseren en verfrissen. Daardoor worden schadelijke bacteriën en andere stoffen uit de lucht gefilterd en zorgt dit voor een gezonde en frisse leefomgeving.

* Zit alleen op de Prestige, Artcool Mirror en Deluxe.

AirCare Complete System™

LG's AirCare Complete System™ maakt gebruik van een filtratieproces met UVnano™ en Ionizer-technologie dat fijnstof en bacteriën verwijdert, zodat klanten gezonde, gezuiverde lucht kunnen inademen. Nu mensen meer dan ooit veel tijd binnenshuis doorbrengen, is een aangename woonruimte met een passend binnenklimaat van groot belang. UVnano™ helpt het binnenklimaat te beschermen tegen schadelijke bacteriën en virussen en houdt de interne ventilator 99,99% bacterievrij met behulp van ultraviolet licht.

*UVnano is een geïntegreerde marketingnaam voor alle huishoudelijke apparaten van LG Electronics en is een samenstelling van de woorden UV (ultraviolet) en nanometer (eenheid van lengte). Enkel beschikbaar op de Deluxe Dual Inverter en Artcool Mirror Dual Inverter

LG ThinQ™

Eenvoudige (spraak)besturing,
tijdbesparend & voor iedereen toegankelijk

Met behulp van de LG ThinQ app kunt u, waar u ook bent, uw airconditioner bedienen dankzij de ingebouwde wifi functie. Uw smartphone of afstandsbediening niet binnen handbereik? U bedient de LG airconditioners ook gemakkelijk met Nederlandse spraak via Google Assistant.

Hey Google, zet de airconditioner aan.



Prima, ik zet hem aan.



Overzicht wandmodellen voordelen

GEZONDE LUCHT				GEMAK		DESIGN
UVnano™	Ultrafine Dust Sensing (PM 1.0)	Plasmaster Ionizer™ ^{LS}	Allergy filter	Besturen via Wifi	Google Assistant	Verwisselbare fotolijst

■ Koelen
■ Verwarmen

Model	Afbeelding	Capaciteit		Gezonde Lucht	GEMAK	DESIGN				
		Koelen	Verwarmen							
ARTCOOL	Gallery	9k	12k	•	•	•				
		•								
ARTCOOL	Mirror	9k	12k	18k	24k	•	•	•	•	
		•								
ARTCOOL	Beige	9k	12k	18k	24k	•	•	•	•	
		•								
ARTCOOL	Standard plus	9k	12k	18k	24k	•	•	•	•	
		•								
DUALCOOL	Met Luchtreiniger	9k	12k	•	•	•	•	•	•	
		•								
DUALCOOL	Prestige	9k	12k	•	•	•	•	•	•	
		•								
DUALCOOL	Deluxe	9k	12k	18k	24k	•	•	•	•	•
		•								